

Puertas Metalicas

Ofrecemos soluciones integrales para satisfacer las necesidades de aseguramiento de activos, protección civil y alto desempeño en proyecto industriales, comerciales, hospitalarios, hoteleros y de oficinas corporativas. Tenemos a su disposición puertas de emergencia y puertas metálicas convencionales.

Ponemos al alcance soluciones en apertura de puertas, que además son funcionales, estéticas y certificadas por UL, BHMA, ANSI, NFPA y otros organismos internacionales.



Características de Puertas

- 1 ¾" de espesor
- Núcleo de Honeycomb (panal de abeja).
- Ensamblada Mecánicamente.
- Canales invertidos Top & Bottom (inferior y superior)
- Refuerzo para bisagra calibre 7 (4 ½" x 4 ½")
- Acabado "Primer" anticorrosión.
- Refuerzo de cierra puertas y barra de pánico
- Certificación UL de 1 ½ hrs (Cal. 20) /3 hrs (Cal. 18)
- Non handed (Convertible izquierda o derecha con filler plate -placa de ajuste- incluido)
- STC 32 (Coeficiente de Transmisión de Sonido) para calibre 18
- 1,000,000 ciclos de uso en calibre 18
- Resistencia al fuego de 180 min (cal. 18)

Características de Marcos

- Para puertas de 1 ¾" de espesor.
- Calibre 16
- Marco Knocked Down (desarmado 3 piezas)
- Refuerzo para bisagra calibre 7 (4 ½" x 4 ½")
- Acabado "Primer" anticorrosión.
- Preparación para "contra" estándar
- 1,000,000 ciclos de uso calibre 16

Detalle para construcción de vano

Medida nominal de puerta	Vano requerido en cm
2'8" x 7'0"	92.3 x 219.0
3'0" x 6'8"	102.0 x 208.9
3'0" X 7'0" *	102.0 X 219.0
3'0" X 8'0"	102.0 X 250.0
3'4" x 7'0"	112.7 x 219.0
3'8" x 7'0"	122.8 x 219.0
4'0" X 7'0"	133.0 X 219.0
4'0" X 8'0"	133.0 X 250.0
6'0" X 7'0" (2 HOJAS)*	193.0 X 219.0
6'0" X 8'0" (2 HOJAS)	193.0 X 250.0
8'0" X 7'0" (2 HOJAS)	255.0 X 219.0
8'0" X 8'0" (2 HOJAS)	255.0 X 250.0

*Medidas estandar

